

Спецификация

- 8 x 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE+
- 2 x 10/100 Мбит/с RJ-45, Uplink
- Общий PoE бюджет 120 Вт
- Функция Watchdog



Технические характеристики

Модель	Коммутатор EL S-10/8PA_V.3	
Сетевые порты	8 портов до 100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта до 100 Мбит/с RJ-45, Uplink	
Сетевые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x flow control	
PoE Стандарт	IEEE 802.3af/at	
Контакты PoE	1/2+, 3/6-	
Watchdog	Да	
Режимы работы коммутатора	<u>Default</u> Стандартный режим работы коммутатора	<u>AI+Auto250m</u> В этом режиме активируется функция Watchdog, а коммутатор автоматически определяет длину линии и переключает нужный порт (1-8) в режим 250м
PoE Бюджет	120 Вт	
Питание коммутатора	AC 100~250В, 50/60Гц	
Потребление	В простое: ≤2Вт; Макс.: ≤120Вт	
Метод коммутации	Store-and-Forward	
Коммутационная способность	2 Гбит/с	

Скорость пересылки пакетов	1,488Mpps@64byte
Таблица MAC-адресов	2k
Jumbo-frame	2k
Светодиоды состояния	Link/Activity, Power, AI
Электрозащита	Основная плата – до 4 кВ, БП – до 4 кВ
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -30°C до 40°C Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) Температура хранения: от -40°C до 70°C
Физические характеристики	190×140×43 мм, Вес: 0,7 кг
Комплектация	Коммутатор x 1 Кабель питания x 1 Руководство x 1
Система охлаждения	Пассивная