


Кронштейн F-VI-9502/Flush

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Двухмодульный кронштейн для врезной установки модульной вызывной панели: включает монтажную коробку, винты крышки, и т. д.
- Корпус выполнен из пластика

▪ Спецификации

| Основное | |
|---------------------|--|
| Масса | Масса нетто: 290 г Масса брутто: 588 г |
| Рабочая температура | От -40 до +55 °С |
| Рабочая влажность | От 10 до 95 % |
| Размеры | Корпус: 236 × 124 × 14.5 мм (9.29 × 4.88 × 0.57") Монтажная коробка: 219 × 107 × 45 мм (8.6 × 4.2 × 1.8") |
| Материалы | Пластик |

▪ Доступные модели

F-VI-9502/Flush

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.