


Модуль вызывной панели F-VI-9401BK

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Свободный модуль для модульной вызывной панели
- Предназначен для заполнения пустого пространства во время монтажа
- Уровень защиты IP65
- Простота использования и расширения системы



▪ Спецификации

Основное	
Материал изготовления	Пластик
Размеры	98.5 × 100 × 33.7 мм (3.87 × 3.95 × 1.33")

▪ Доступные модели

F-VI-9401BK

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))



Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Аксессуары

▪ Опционально

DS-KD8003-IME1(B)УНК#Egypt	DS-KDE-ACR3	DS-KD7003EY-IME2	DS-KD7003EY-IME2/Aluminum	DS-KD-ACW2#EU

DS-KD-ACW3#EU	DS-KD-ACF2#EU	DS-KD-ACF3#EU	DS-KD8003Y-IME2/S	DS-KD8003-IME1(B)/NS
DS-KD8003Y-IME2	DS-KD8003-IME1(B)/S	DS-KD8003Y-IME2/NS	DS-KD8003-IME1(B)/Surface	DS-KD8003-IME1(B)
DS-KD-PMR	DS-KH6320-CTE1	DS-KH6320#EU&UK	DS-KD-ACF3/S	DS-KD-ACF2/S
DS-KD-ACW3/S	DS-KD-ACW2/S	DS-KD-ACW3	DS-KD-ACF2	DS-KD-ACW2
DS-KABD8003-RS3	DS-KD-ACF3	DS-KABD8003-RS2		

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.